

Mode d'emploi

Colle à bois

1.Bien mélanger avant l'emploi.
2. Utiliser à une température d'environ 20 °C. La surface d'application doit être propre et sèche.
3. La Colle à bois Finitec possède un bec applicateur qui contrôle le débit pour faciliter l'application. S'applique également au rouleau ou au pinceau.
4. Nettoyer les outils à l'eau.

POUVOIR COUVRANT : Couvre environ 110 pi² (370 pieds linéaires) lors d'une utilisation normale.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec un savon doux et non-abrasif. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever. Ne pas utiliser de gouttes pour les yeux. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. En cas d'inhalation grave, déplacer la personne incommodée dans un endroit bien ventilé. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Demander de l'aide médicale.En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Demander de l'aide médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

